

MJB SERİSİ 1900-2000 kVA

TEKNİK ÖZELLİKLER



| JENERATÖR GRUBU | | MJB1900 | MJB2000 |
|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| MODEL | | | |
| Stand By Güç | kVA | 1900 | 2000 |
| | kW | 1520 | 1600 |
| Prime Güç | kVA | 1727.2 | 1818.2 |
| | kW | 1381.2 | 1454.5 |
| DİZEL MOTOR | | BAUDOIN | |
| MARKASI | | | |
| Modeli | | 16M33G1900/5 | 16M33G2000/5 |
| Motor Gücü - Stand By | kW | 1650 | 1800 |
| Motor Gücü - Prime | kW | 1500 | 1636.3 |
| Motor Devri (rpm) | | 1500 | 1500 |
| Silindir Sayısı - Düzeni | | 16 - V Tip | 16 - V Tip |
| Silindir Hacmi (lt) | | 52.3 | 52.3 |
| Bore x Stroke (mm) | | 150x185 | 150x185 |
| Kompresyon Oranı | | 15:1 | 15:1 |
| Governör Tipi | | Elektronik | Elektronik |
| Hava Emiş Sistemi | | TurboŞarj-Aftercooler | TurboŞarj-Aftercooler |
| Püskürtme Sistemi | | Direkt | Direkt |
| Soğutma Sistemi | | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Motor Yağ Kapasitesi (lt) | | 171 | 171 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) | | 400 | 400 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (lt) | | *- | *- |
| Yakıt Sarfiyatı | Tam Yükte | 358.2 | N/A |
| lt / h | %75 Yükte | 260.3 | N/A |
| | %50 Yükte | 176.2 | N/A |
| ALTERNATÖR | | | |
| Çıkış Voltajı (V) | | 400/230 | |
| Güç Faktörü | | 0.8 | |
| Kutup Sayısı | | 4 | |
| Frekans (Hz) | | 50 | |
| Voltaj Regülasyon | | ±%0,5 | |
| Bağlantı Şekli | | Yıldız | |
| BOYUTLAR & AĞIRLIK | | | |
| Kabinli Boyutlar | mm (ExBxY) | N/A | N/A |
| Kabinli Ağırlık | kg | N/A | N/A |
| Kabinsiz Boyutlar | mm (ExBxY) | N/A | N/A |
| Kabinsiz Ağırlık | kg | N/A | N/A |

Makelsan önceden bildirimde bulunmaksızın model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

N/A: Ağırlık, ebat ve kapasiteler proje bazlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.